ECORED
ELECTROLINERAS

BENEFICIOS DE LA ESTACIÓN

- Carga segura, eficiente y confiable
- Diseño robusto para interior o exterior
- Acceso inteligente y operación sencilla
- Conectividad para gestión y monitoreo
- Solución adaptable a distintos proyectos

APLICACIONES

- ESTACIONES DE SERVICIO
- CENTROS COMERCIALES
- HOTELES
- PARQUEADEROS
- CORREDORES VIALES

IMPULSA TU PROYECTO

Solicita una evaluación técnica de red, transformador e instalación.

TECNOLOGÍA PREPARADA PARA OPERAR

Gestión inteligente, seguridad eléctrica y conectividad para operación profesional.

2 VEHÍCULOS	OCPP 1.6J	IP65 EXTERIOR
DC RÁPIDA	CCS2 OPCIÓN	GB/T OPCIÓN

INSTALACIÓN INTEGRAL

- Transformador y acometida dimensionados para el proyecto
- Tablero, protecciones, medición y puesta a tierra
- Base civil, canalizaciones y señalización
- Conectividad y puesta en marcha del sistema

CONFIGURACIÓN SEGÚN RED ELÉCTRICA Y FLOTA

ECORED
ELECTROLINERAS

80 • 120 • 160 kW DC



ELECTROLINERAS DE ALTA POTENCIA

Carga rápida DC para la nueva movilidad eléctrica.

Energía rápida, segura e inteligente

para la nueva movilidad eléctrica.

URBANA Y COMERCIAL

80 kW

CARGADOR RÁPIDO DC

2	IP65	OCPP	DC
VEHÍCULOS	EXTERIOR	1.6J	RÁPIDA

POTENCIA DE CARGA
80 kW DC

CARGA SIMULTÁNEA
Hasta 2 con reparto dinámico

CONECTORES DISPONIBLES
CCS2 y/o GB/T, según configuración

TIEMPO ESTIMADO
Aprox. 25-40 min (20-80%)*

PANTALLA Y CONTROL
Pantalla táctil a color, RFID y control remoto

CONECTIVIDAD
OCPP 1.6J vía WebSocket

PROTECCIONES ELÉCTRICAS
Sobretensión, cortocircuito, fuga, temperatura y paro de emergencia

IP65	12 M	TRANSFORMADOR
EXTERIOR	GARANTÍA	Referencia 100-125 kVA; confirmar con estudio eléctrico

IDEAL PARA: HOTELES, PARQUEADEROS, COMERCIOS Y ESTACIONES DE SERVICIO

ALTO FLUJO

120 kW

CARGADOR RÁPIDO DC

2	IP65	OCPP	DC
VEHÍCULOS	EXTERIOR	1.6J	RÁPIDA

POTENCIA DE CARGA
120 kW DC

CARGA SIMULTÁNEA
Hasta 2 con reparto dinámico

CONECTORES DISPONIBLES
CCS2 y/o GB/T, según configuración

TIEMPO ESTIMADO
Aprox. 18-30 min (20-80%)*

PANTALLA Y CONTROL
Pantalla táctil a color, RFID y control remoto

CONECTIVIDAD
OCPP 1.6J vía WebSocket

PROTECCIONES ELÉCTRICAS
Sobretensión, cortocircuito, fuga, temperatura y paro de emergencia

IP65	12 M	TRANSFORMADOR
EXTERIOR	GARANTÍA	Referencia 150-160 kVA; confirmar con estudio eléctrico

IDEAL PARA: CENTROS COMERCIALES, ESTACIONES DE SERVICIO Y CORREDORES VIALES

MÁXIMA POTENCIA

160 kW

CARGADOR RÁPIDO DC

2	IP65	OCPP	DC
VEHÍCULOS	EXTERIOR	1.6J	RÁPIDA

POTENCIA DE CARGA
160 kW DC

CARGA SIMULTÁNEA
Hasta 2 con reparto dinámico

CONECTORES DISPONIBLES
CCS2 y/o GB/T, según configuración

TIEMPO ESTIMADO
Aprox. 15-25 min (20-80%)*

PANTALLA Y CONTROL
Pantalla táctil a color, RFID y control remoto

CONECTIVIDAD
OCPP 1.6J vía WebSocket

PROTECCIONES ELÉCTRICAS
Sobretensión, cortocircuito, fuga, temperatura y paro de emergencia

IP65	12 M	TRANSFORMADOR
EXTERIOR	GARANTÍA	Referencia 200-250 kVA; confirmar con estudio eléctrico

IDEAL PARA: HUBS DE CARGA, ESTACIONES DE SERVICIO Y CORREDORES VIALES

**Tiempos, potencia y reparto de carga dependen del vehículo, batería, temperatura y estado de carga. Especificaciones referenciales; validar ficha técnica, transformador y red eléctrica antes de instalar.*